

# Eigenständige Zugangskontrolle für RFID-Karten und 13,56 MHz Passwort SecureEntry-AC900HF

SKU: SecureEntry-AC900HF | EAN: 5907614669973



**Verifizierungstyp:** RFID-Karte (13.56 MHz, Mifare), PIN-Code

**Arbeitsfrequenz:** 13.56 MHz

**Max. Benutzer im Speicher:** 1000

**Leseabstand:** 2-10 cm

# Eigenständige Zugangskontrolle für RFID-Karten und 13,56 mHz Passwort SecureEntry-AC900HF

Model	SecureEntry-AC900HF	Garantie	1 Jahr
Gerätetyp	Standalone-Zugangskontrolleur	Häufigkeit des Einsatzes	13,56 mHz
Max. Anzahl der Beschäftigten in der Basis	1000	Leseabstand	2-10 cm
Tastatur und Tasten	berühren.	Lesbare Chiptypen	Mifare
Schnittstelle	Wiegand 26	Betriebsspannung	DC 12V +- 12%
Betriebsstrom	1,2A	Verriegelungsrelais	DC 12V/3A
Betriebstemperatur	0°C ~ 45°C	Feuchtigkeit im Betrieb	40% - 90%
Abmessungen des Produkts	12,3 x 8,4 x 2,3 cm	Abmessungen der Verpackung	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Gewicht des Produkts	200 g	Produktgewicht mit Verpackung	400 g

