HD42A

/ Datenblatt

Kabelgebundener Laser-Barcodescanner mit Stativ HD42A

GTIN: 5905669434027



Art der gescannten Codes: 1D-Barcodes

Lichtquelle: 650 nm Laser

Scanmodus: manuell (Auslöser) / automatisch (freihändig mit Ständer)

Scangeschwindigkeit: 200 Scans pro Sekunde

Verfügbare Schnittstellen: USB

Kabellänge: 200 cm

Schutzart: IP54

Zusätzliche Funktionen: programmierbares Präfix und Suffix, Ständer im Lieferumfang

HD42A





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Garantie	2 Jahre
Material	ABS+PC
Lichtquelle	650 nm Laser
Scanbestätigung	Akustisches und optisches Signal
Scangeschwindigkeit	200 Scans pro Sekunde
Lesebreite	100 mm
Lesegenauigkeit	0,10–0,825 mm
Kabellänge	200 cm
Schutzklasse	IP54
Abmessungen des Geräts	65 x 135 x 90 mm
Außenabmessungen	153 x 175 x 260 mm
Verpackungsmaße	200 x 140 x 80 mm
Gerätegewicht	115 g
Gewicht mit Verpackung	235 g
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C

Lagertemperatur	-40 - 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	5–95 %
Lesbare 1D-Codes	GS1 DataBar Erweitert, GS1 DataBar GmbH, Industriell 2 von 5, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matrix 2 von 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Scan-Engine	Laser
Schnittstelle	RS232, USB
Scanmethode	manuell/automatisch
Leserständer	Ja
Eingebauter Speicher	Nein
Gelesene Codes	1D (Linie)
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Nein
USB-Empfänger	Nein