SECUREENTRY-AC900LF

/ Datenblatt

Eigenständiges 125 kHz RFID-Karten- und Passwort-Zutrittskontrollsystem...

GTIN: 5906935200186



Verifizierungsart: 125-kHz-RFID-Karte / Schlüsselanhänger, PIN-Passwort

RFID-Frequenz: 125 kHz (LF)

Benutzerkapazität: 1000

Betriebsspannung: DC 12V

Ausgangsschnittstelle: Wiegand 26

Schlossanschluss: eingebautes Relais (elektromagnetisch / elektrischer Türöffner)

Programmierung: autonom, direkt am Gerät

Gehäuse: Metall, kompakt

SECUREENTRY-AC900LF

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-AC900LF
EAN	5906935200186
Garantie	1 Jahr
Gerätetyp	Standalone-Zugangskontrolle für RFID-Karte und Passwort
Art der Verifizierung	RFID-Karte, Passwort
Häufigkeit des Einsatzes	125 kHz
Max. Anzahl der Beschäftigten in der Basis	1000
Leseabstand	5 - 15 cm
Tastatur und Tasten	Touch-Tastatur
Lesbare Chiptypen	EM
Schnittstelle	Wiegand 26 Ausgang
Betriebsspannung	DC 12V +- 12%
Betriebsstrom	1,2A
Relais sperren	DC 12V/3A
Betriebstemperatur	0°C ~ 45°C
Feuchtigkeit im Betrieb	40% - 90%

Abmessungen des Produkts	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Abmessungen der Verpackung	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Gewicht des Produkts	200 g
Produktgewicht mit Verpackung	400 g