HD-S63-RS232

/ Datenblatt

QR- und Barcode-Leser kabelgebunden, stationär, RS232-Kabel HD-S63

GTIN: 5907614666897



Typ: stationärer (Desktop) QR- und Barcode-Leser

Schnittstelle: RS232 (Kabel im Lieferumfang enthalten)

Scannen: automatisch (nach Code-Ansatz)

Sensor: CMOS-Matrix

Gescannte Codes: 1D- und 2D-Barcodes einschließlich QR, Data Matrix, PDF417

Schutzart: IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)

Kompatibilität: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

HD-S63-RS232

/ Technische Daten





Model	HD-S63-RS232
EAN	5907614666897
Garantie	2 Jahre
Sensoren	640x480 CMOS
Scanbestätigung	akustische und optische Signale
Unterstützte Betriebssysteme	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Kabellänge	170 cm
Schutzklasse	IP54
Abmessungen des Geräts	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Verpackungsmaße	18 x 16,8 x 12,1 cm
Gerätegewicht	370 g
Gewicht mit Verpackung	528 g
Betriebstemperatur	0 bis 60°C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	5 bis 95%
Lagerluftfeuchtigkeit	5 bis 95%

Lesbare 1D-Codes	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Erweitert, GS1 DataBar GmbH, GS1-128, Industriell 2 von 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matrix 2 von 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Lesbare 2D-Codes	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Dockingstation	Nein
Schnittstelle	RS232
Leserständer	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Scan-Engine	CMOS
USB-Empfänger	Nein
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code)
Eingebauter Speicher	Nein
Große Reichweite	Nein