HD150

/ Datenblatt

QR- und Barcode-Scanner, kabelgebunden, stationär, USB, LCD-Bildschirm...

GTIN: 5906935200728



Matrix-Typ: CMOS

Scanning-Methode: Manuell (auf Knopfdruck) / automatisch (nach Annäherung an den Code)

Lesen von Codes: 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich QR-Codes, auf Papieretiketten gedruckte und auf LCD-Bildschirmen angezeigte Codes

Schnittstelle: USB

HD150

/ Technische Daten





Model	HD150
EAN	5906935200728
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Auflösung	1280 x 800 px
Scan-Engine	CMOS
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Schnittstelle	USB
Schutzklasse	IP54
Fallfestigkeit	bis zu 1,5 Meter
Lagertemperatur	-40°C - 70°C
Betriebsfeuchtigkeit	0 bis 95%
Lesbare 1D-Codes	CODE 16K, CODE 49, COOP25, Industriell 2 von 5, ITF, ITF-14, ITF6, Matrix25, Norm25, Plessey, RSS, UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Lesbare 2D-Codes	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code

Abmessungen des Geräts	4,15 × 4,95 × 2,43 cm
Verpackungsmaße	16 x 5,5 x 13 cm
Gewicht	75 g
Gewicht mit Verpackung	100 g
Dockingstation	Nein
Leserständer	Nein
USB-Empfänger	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Große Reichweite	Nein