TAG-U8-3002

/ Datenblatt

Industrieller RFID-Tag, resistent gegen hohe Temperaturen, Säuren und Laugen...

GTIN: 5906935200872



Betriebsfrequenz: EU 865–868 MHz, US 902–928 MHz

Material: PEEK

Geeignete Oberfläche: Metalloberflächen

Lesereichweite: bis zu 3 m (Handlesegerät), bis zu 6 m (stationäres Lesegerät)

Chip-Typ: NXP UCODE 8

Betriebstemperatur: -40 °C bis +150 °C

Schutzgrad: IP68, IP69K

Druckfestigkeit: 150 MPa

TAG-U8-3002

/ Technische Daten



Model	TAG-U8-3002
EAN	5906935200872
Farbe	schwarz
Material	PEEK
Geeignete Oberfläche	Metalloberflächen
Betriebsfrequenz	EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz
Leseabstand	Von 3 m (Handlesegerät) bis 6 m (stationäres Lesegerät)
IC-Typ	NXP UCODE 8
Speicher	EPC 128 Bits, TID 96 Bits
Schreibzyklen	100.000 Mal
Datenspeicherung	bis zu 50 Jahre
Abmessungen	41 x 29 x 11,8 mm
Löcher	2,3 mm x 4
Gewicht	19 g
Arbeitstemperatur	-40°C bis +150°C
Lagertemperatur	-60°C bis +250°C

IP-Schutzgrad	IP68, IP69K
Druckfestigkeit	150 MPa
Zertifizierungen	Geprüftes Sortiment, Geprüftes RoHS, Geprüftes CE