

Befestigungsschrauben mit 865-868MHz RFID-Tags, Tag-H3-M16, Satz mit 5 Stück

SKU: Tag-H3-M16-5 | EAN: 5906935200957



Betriebsfrequenz: EU 865–868 MHz, US 902–928 MHz

Material: Stahl

Lesereichweite: bis zu 120 cm (Handlesegerät), bis zu 200 cm (stationäres Lesegerät)

Chiptyp: Alien Higgs-3

Befestigungsschrauben mit 865-868MHz RFID-Tags, Tag-H3-M16, Satz mit 5 Stück

Model	Tag-H3-M16-5	Farbe	silbergrau
Material	Stahl	Betriebsfrequenz	EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz
Leseabstand	Bis zu 120 cm (Handlesegerät), bis zu 200 cm (stationäres Lesegerät)	IC-Typ	Alien Higgs-3
Speicher	EPC 96 Bit (bis zu 480 Bit), USER 512 Bit, TID 64 Bit	Schreibzyklen	100.000 Mal
Datenspeicherung	Bis zu 50 Jahre	Abmessungen	M16 Schraube, 16 x 24 mm
Gewicht	250 g	Arbeitstemperatur	-40°C bis +100°C
Lagertemperatur	-40°C bis +150°C	Schutzgrad IP	IP68
Zertifizierungen	Geprüftes Sortiment, Geprüftes RoHS, Geprüftes CE		