



Βιομηχανικός αναγνώστης QR με μονάδα δικτύου TCP/IP, για γραμμές παραγωγής, Ethernet, PoE, RS232, USB-C HD650-ETH  
SKU: HD650-ETH | EAN: 5906935201183



**Μέθοδος σάρωσης:** αυτόματη (όταν ο κώδικας πλησιάζει)

**Υποστηριζόμενες διεπαφές:** RS232, USB-C, PoE, Ethernet

**Βαθμός προστασίας:** IP65, παρέχει προστασία από την είσοδο νερού, σκόνης και βρωμιάς

**Αναγνώσιμοι γραμμωτοί κώδικες:** γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D, συμπεριλαμβανομένων των QR και DataMatrix, αξιόπιστη ανάγνωση κωδικών σε κινούμενες γραμμές παραγωγής

# Βιομηχανικός αναγνώστης QR με μονάδα δικτύου TCP/IP, για γραμμές παραγωγής, Ethernet, POE, RS232, USB-C HD650-ETH

Model	HD650-ETH	Υλικό	κράμα αλουμινίου
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα	Ανάλυση	1280 x 800 px
Γωνία σάρωσης	οριζόντια 46° και κάθετα 29°	Αντίθεση εκτύπωσης	≥20%
Διεπαφή	Ethernet, POE, RS232, USB τύπου C	Τροφοδοσία	5-36 VDC
Ρεύμα λειτουργίας	300 mA ±5% (τυπικό), 450 mA ±5% (μέγιστο)	Ρεύμα αναμονής	100 mA ±5%
Κλάση προστασίας	IP65	Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C - 70°C	Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Plessey, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-Expanded, UPC-A, UPC-E, Ευθεία 2 z 5, Κωδικός-A, Σύνθετος κωδικός, Φαρμακευτικός κώδικας, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR	Εξωτερικές διαστάσεις	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Βάρος	75 g	Διαστάσεις συσκευασίας	19 x 10 x 7,2 cm
Βάρος με συσκευασία	1 κιλό	Μέθοδος σάρωσης	automatically (after approaching the code)

