HD650-ETH

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Βιομηχανικός αναγνώστης QR με μονάδα δικτύου TCP/IP, για γραμμές παραγωγής…

GTIN: 5906935201183



Μέθοδος σάρωσης: αυτόματη (όταν ο κώδικας πλησιάζει)

Υποστηριζόμενες διεπαφές: RS232, USB-C, PoE, Ethernet

Βαθμός προστασίας: IP65, παρέχει προστασία από την είσοδο νερού, σκόνης και βρωμιάς

Αναγνώσιμοι γραμμωτοί κώδικες: γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D, συμπεριλαμβανομένων των QR και DataMatrix, αξιόπιστη ανάγνωση κωδικών σε κινούμενες γραμμές παραγωγής

HD650-ETH





Model	HD650-ETH
EAN	5906935201183
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Υλικό	κράμα αλουμινίου
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Ανάλυση	1280 x 800 px
Γωνία σάρωσης	οριζόντια 46° και κάθετα 29°
Αντίθεση εκτύπωσης	≥20%
Διεπαφή	Ethernet, POE, RS232, USB τύπου C
Τροφοδοσία	5-36 VDC
Ρεύμα λειτουργίας	300 mA ±5% (τυπικό), 450 mA ±5% (μέγιστο)
Ρεύμα αναμονής	100 mA ±5%
Κλάση προστασίας	IP65
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C - 70°C

Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Plessey, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-Expanded, UPC-A, UPC-E, Ευθεία 2 z 5, Κωδικός-A, Σύνθετος κωδικός, Φαρμακευτικός κώδικας, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Εξωτερικές διαστάσεις	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Βάρος	75 g
Διαστάσεις συσκευασίας	19 x 10 x 7,2 cm
Βάρος με συσκευασία	1 κιλό
Μέθοδος σάρωσης	αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Δέκτης USB	Όχι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι