

Αναγνώστης QR με βάση και ενσωματωμένη μνήμη, ασύρματο 2.4G και Bluetooth HD2600A

SKU: HD2600A | EAN: 5906935203040



Μέθοδος σάρωσης: χειροκίνητα (με το πάτημα ενός κουμπιού) / αυτόματα (μετά την παρουσίαση του κωδικού)

Ασύρματη επικοινωνία: ραδιόφωνο 2.4G, Bluetooth 5.0

Ενσωματωμένη χωρητικότητα μνήμης: έως 50.000 σαρωμένοι κωδικοί

Τύποι κωδικών που διαβάζονται: γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών QR από χάρτινες ετικέτες και από οθόνες LCD και LED/OLED.

Αναγνώστης QR με βάση και ενσωματωμένη μνήμη, ασύρματο 2.4G και Bluetooth HD2600A

Model	HD2600A	Επεξεργαστής	ARM Cortex 32-bit
Πηγή φωτός	650 nm +/- 10 nm LED	Μηχανή σάρωσης	CMOS
Μέθοδος σάρωσης	automatically (after approaching the code), χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)	Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Ασύρματη επικοινωνία	2.4 G, bluetooth	Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας	100 m σε ανοικτούς χώρους για ραδιοεπικοινωνίες, do 15 metron προ Bluetooth
Ενσωματωμένη μνήμη	έως και 50.000 σαρωμένοι κωδικοί	Χωρητικότητα μπαταρίας	1800 mAh
Τάση φόρτισης	5V	Ρεύμα φόρτισης	1A
Χρόνος φόρτισης	4 ώρες	Χρόνος αναμονής	30 ημέρες
Διεπαφή	USB, Virtual COM	Διαστάσεις δέκτη	2 x 1,5 x 0,5 cm
Διαστάσεις της βάσης:	17,5 x 12 x 18,5 cm	Βάρος συσκευής	240 g
Βάρος με συσκευασία	360 g	Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως 60°C	Αντοχή σε πτώση	έως 1,5 μέτρα
Υγρασία λειτουργίας	5 to 95%	Υγρασία αποθήκευσης	5 έως 95%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Μήτρα 2 από 5, microPDF, Ευθεία 2 z 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey	Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code

