SECUREENTRY-AC200S

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Πληκτρολόγιο πόρτας με έλεγχο πρόσβασης, οθόνη και επαλήθευση δακτυλικών…

GTIN: 5906935203026



Τύπος επαλήθευσης: δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα RFID, κωδικός πρόσβασης

Μέγιστος αριθμός χρηστών: 999

Μέγιστος αριθμός δακτυλικών αποτυπωμάτων: 120

Υποστηριζόμενη συχνότητα : 13,56 MHz

Επικοινωνία: WiFi

SECUREENTRY-AC200S





Model	SECUREENTRY-AC200S
EAN	5906935203026
Τύπος συσκευής	Αναγνώστης RFID με έλεγχο πρόσβασης
Συχνότητα συμβατών μπρελόκ και καρτών RFID	13,56 MHz
Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων	χωρητικός αισθητήρας (7 ακίδων, KFP112BA01)
Τύπος επαλήθευσης	δακτυλικό αποτύπωμα, Κάρτα RFID 13,56 MHz, κωδικός πρόσβασης
Μέγ. αριθμός υπαλλήλων στη βάση δεδομένων	999
Μέγ. αριθμός διαχειριστών στη βάση δεδομένων	9
Μέγ. αριθμός δακτυλικών αποτυπωμάτων	120
Αριθμός πλήκτρων	12
Γλώσσες	Αγγλικός
Επικοινωνίες	WIFI
Έλεγχος πρόσβασης	Ναι
Είσοδος/Έξοδος Wiegand	όχι

Κατανάλωση ενέργειας	300mA
Επεξεργαστής	EN-1093
Τάση λειτουργίας	DC9V~12V (ρεύμα: λιγότερο από 1A)
Απόσταση ανάγνωσης	1,5 cm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C~ +60°C
Υγρασία λειτουργίας	20 ~ 80%
Διαστάσεις συσκευής	13,5 x 7 x 1 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	15,3 x 9,6 x 4 cm
Βάρος	200 g
Βάρος με συσκευασία	400 g