

# Ενσύρματος USB λείζερ σαρωτής γραμμωτού κώδικα, χειρός, προγραμματιζόμενο πρόθεμα και επίθημα HD67

SKU: HD67 | EAN: 5905669434096



**Μέθοδος σάρωσης:** χειροκίνητη (ενεργοποίηση με κουμπί)

**Πηγή φωτός:** λείζερ 650-670 nm

**Ταχύτητα σάρωσης:** 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

**Διεπαφή:** USB

## Ενσύρματος USB λέιζερ σαρωτής γραμμωτού κώδικα, χειρός, προγραμματιζόμενο πρόθεμα και επίθημα HD67

Model	HD67	Warranty	2 έτη
Material Composition	ABS + PC	Light Source	650-670 nm Laser
Scanning Method	Ενεργοποίηση με κουμπί (χειροκίνητο)	Scan Confirmation	Ακουστικό και οπτικό σήμα (βομβητής, LED)
Scanning Speed	100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο	Reading Accuracy	0.10 mm
Reading Distance	25-600 mm	Διεπαφή	USB
Cable Length	200 cm	Protection Rating	IP54
Device Dimensions	65 x 160 x 90 mm	Packaging Dimensions	210 x 115 x 85 mm
Βάρος συσκευής	160 g	Weight with Packaging	240 g
Operating Temperature	0 - 45°C	Storage Temperature	-40 - 60°C
Operating Humidity	5 - 95%	Readable 1D Codes	EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, Codabar, MSI
Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ	Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Βάση αναγνώστη	Όχι	Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)	Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι	Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι
Δέκτης USB	Όχι		

