HD67

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ενσύρματος USB λέιζερ σαρωτής γραμμωτού κώδικα, χειρός, προγραμματιζόμενο…

GTIN: 5905669434096



Μέθοδος σάρωσης: χειροκίνητη (ενεργοποίηση με κουμπί)

Πηγή φωτός: λέιζερ 650–670 nm

Ταχύτητα σάρωσης: 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

Διεπαφή: USB

Μήκος καλωδίου: 200 cm

Βαθμός προστασίας: IP54

Πρόσθετες λειτουργίες: προγραμματιζόμενο πρόθεμα και επίθημα, συμβατό με ταμειακές μηχανές

Περιεχόμενο συσκευασίας: σαρωτής, καλώδιο USB, εγχειρίδιο χρήστη

HD67





Model	HD67
EAN	5905669434096
Εγγύηση	2 έτη
Υλικό	ABS+PC
Πηγή φωτός	650-670 nm Laser
Επιβεβαίωση σάρωσης	Ακουστικό και οπτικό σήμα (βομβητής, LED)
Ταχύτητα σάρωσης	100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ακρίβεια ανάγνωσης	0,10 mm
Απόσταση ανάγνωσης	25-600 mm
Μήκος καλωδίου	200 cm
Κλάση προστασίας	IP54
Διαστάσεις συσκευής	65 x 160 x 90 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	210 x 115 x 85 mm
Βάρος συσκευής	160 g
Βάρος με συσκευασία	240 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 - 60°C

Υγρασία λειτουργίας	5 - 95%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	EAN-128, UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ
Διεπαφή	USB
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Βάση αναγνώστη	Όχι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι
Δέκτης USB	Όχι