Βιομηχανικός σαρωτής QR γραμμωτού κώδικα με βάση σύνδεσης, WiFi Bluetooth, ενσωματωμένη μνήμη, εμβέλεια 1200 m HD9100B

SKU: HD9100B | EAN: 5906935201305

Μέθοδος σάρωσης: χειροκίνητη (ενεργοποίηση με κουμπί)
Μηχανή σάρωσης: CMOS, διαβάζει 1D και 2D (QR, PDF417, Data Matrix)
Ταχύτητα σάρωσης: 500 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ασύρματη επικοινωνία: ράδιο 433 MHz, Bluetooth 4.1

Βιομηχανικός σαρωτής QR γραμμωτού κώδικα με βάση σύνδεσης, WiFi Bluetooth, ενσωματωμένη μνήμη, εμβέλεια 1200 m HD9100B

Model	HD9100B	Εγγύηση	2 έτη
Πηγή φωτός	Αισθητήρας CMOS	Επεξεργαστής	ARM Cortex 32-bit
Επιβεβαίωση σάρωσης	LED, βομβητής, δόνηση	Ταχύτητα σάρωσης	500 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ποσοστό σφαλμάτων	1/5.000.000	Ενσωματωμένη μνήμη	16 MB (έως 50.000 κωδικοί)
Ασύρματη επικοινωνία	Ραδιόφωνο 433 MHz, Bluetooth 4.1	Ασύρματη εμβέλεια	10 m (Bluetooth), 100–800 m εσωτερικά, έως 1200 m εξωτερικά (ραδιόφωνο)
Χωρητικότητα μπαταρίας	1800 mAh	Χρόνος λειτουργίας	Έως 24 ώρες (1D), έως 16 ώρες (2D)
Χρόνος φόρτισης	4 ώρες	Χρόνος αναμονής	30 ημέρες
Διεπαφή	USB	Αντοχή σε πτώση	Έως 1,5 μέτρα
Διαστάσεις συσκευής	185 x 70 x 100 mm	Διαστάσεις βάσης σύνδεσης	180 x 100 x 75 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	195 x 220 x 85 mm	Βάρος συσκευής	590 g
Βάρος με συσκευασία	770 g	Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 - 70°C	Υγρασία λειτουργίας	5 - 95%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5	Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	PDF417, QR, Data Matrix, Hanxin, Micro PDF417
Μηχανή σάρωσης	CMOS	Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Βάση αναγνώστη	Ναι	Αναγνωσμένοι κωδικοί	2D (πολυδιάστατο)
Σταθμός σύνδεσης	Ναι	Μεγάλη εμβέλεια	Ναι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι	Δέκτης USB	Ναι