HD9100B

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Βιομηχανικός σαρωτής QR γραμμωτού κώδικα με βάση σύνδεσης, WiFi Bluetooth… GTIN: 5906935201305



Μέθοδος σάρωσης: χειροκίνητη (ενεργοποίηση με κουμπί)

Μηχανή σάρωσης: CMOS, διαβάζει 1D και 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

Ταχύτητα σάρωσης: 500 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

Ασύρματη επικοινωνία: ράδιο 433 MHz, Bluetooth 4.1

Ασύρματη εμβέλεια: 10 m Bluetooth, 100–800 m σε εσωτερικό χώρο, 1200 m σε εξωτερικό χώρο (ράδιο)

Ενσωματωμένη μνήμη: 16 MB, έως 50.000 κωδικοί

Μπαταρία: 1800 mAh, έως 24 ώρες (1D) / 16 ώρες (2D)

Πρόσθετες λειτουργίες: σταθμός σύνδεσης με ρυθμιζόμενη βάση, σάρωση από οθόνη, ανθεκτικός σε πτώσεις έως 1,5 m

HD9100B





Model	HD9100B
EAN	5906935201305
Εγγύηση	2 έτη
Πηγή φωτός	Αισθητήρας CMOS
Επεξεργαστής	ARM Cortex 32-bit
Επιβεβαίωση σάρωσης	LED, βομβητής, δόνηση
Ταχύτητα σάρωσης	500 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ποσοστό σφαλμάτων	1/5.000.000
Μνήμη κωδικών	16 MB (έως 50.000 κωδικοί)
Ασύρματη επικοινωνία	433 MHz, bluetooth
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας	10 m (Bluetooth), 100–800 m εσωτερικά, έως 1200 m εξωτερικά (ραδιόφωνο)
Χωρητικότητα μπαταρίας	1800 mAh
Χρόνος λειτουργίας	Έως 24 ώρες (1D), έως 16 ώρες (2D)
Χρόνος φόρτισης	4 ώρες
Χρόνος αναμονής	30 ημέρες
Αντοχή σε πτώση	έως 1,5 μέτρα

HD9100B

Διαστάσεις συσκευής	185 x 70 x 100 mm
Διαστάσεις της βάσης	180 x 100 x 75 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	195 x 220 x 85 mm
Βάρος συσκευής	590 g
Βάρος με συσκευασία	770 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 - 70°C
Υγρασία λειτουργίας	5 - 95%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	ISBN, Standard 2 of 5, UCC/EAN-128, UPC-A, Βιομηχανική 2 από 5, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, QR, HanXin
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Διεπαφή	USB
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Βάση αναγνώστη	Ναι
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Σταθμός σύνδεσης	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Ναι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Δέκτης USB	Ναι