HD4600-LR

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Βιομηχανικός σαρωτής QR και γραμμωτού κώδικα μεγάλης εμβέλειας για αποθήκη με…

GTIN: 5906935201299



Μέθοδος σάρωσης: χειροκίνητη (με πάτημα κουμπιού)

Ασύρματη επικοινωνία: 2,4 GHz, Bluetooth

Ασύρματη εμβέλεια: έως 100 m (2,4 GHz), έως 10 m (Bluetooth)

Απόσταση ανάγνωσης: έως 7 μέτρα

Μηχανισμός σάρωσης: CMOS (2688 x 1520)

Ενσωματωμένη μνήμη: έως 100.000 κωδικοί

Χωρητικότητα μπαταρίας: 2600 mAh

Βαθμός προστασίας: IP67

HD4600-LR





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Εγγύηση	2 έτη
Ανάλυση	2688 x 1520
Πηγή φωτός	Πράσινο λέιζερ στόχευσης 520 nm, 2 LED φωτισμού
Επιβεβαίωση σάρωσης	LED, βομβητής και δόνηση
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 7 μέτρα
Γωνία σάρωσης	Κλίση +/-60, παρέκκλιση +/-60, περιστροφή 360
Μνήμη κωδικών	Έως 100.000 κωδικοί
Ασύρματη επικοινωνία	2.4 G, bluetooth
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας	Έως 100 m (2.4 GHz), έως 10 m (Bluetooth)
Αντίθεση εκτύπωσης	30-el
Τάση λειτουργίας	(3.3V-4.2V) +/-5%
Μέγιστο ρεύμα	480 mA
Χωρητικότητα μπαταρίας	2600 mAh
Χρόνος φόρτισης	4-6 ώρες

Μήκος καλωδίου	1.2 m
Κλάση προστασίας	IP67
Αντοχή σε πτώση	Έως 7 μέτρα
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 έως 60 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 έως 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	5% έως 95%
Διαστάσεις της βάσης	16.5 x 11 x 8.5 cm
Διαστάσεις συσκευής	10 x 7 x 17 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	20 x 16 x 12 cm
Βάρος	200 g
Βάρος με συσκευασία	500 g
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Διεπαφή	USB, Virtual COM
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Σταθμός σύνδεσης	Ναι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Ναι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι

Δέκτης USB	Ναι