HD630

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ενσύρματος USB σαρωτής QR και γραμμωτού κώδικα με οθόνη LCD, χειρός HDWR HD630

GTIN: 5907614664329



Μέθοδος σάρωσης: χειροκίνητη (ενεργοποίηση με κουμπί)

Κώδικες ανάγνωσης: 1D και 2D (QR, DataMatrix, PDF417, Aztec) από ετικέτες και οθόνες

Ταχύτητα σάρωσης: 300 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

Διασύνδεση: USB (ενσύρματο)

Ανάγνωση οθόνης: LCD, LED/OLED, οθόνες smartphone

Αντοχή σε πτώση: έως 1,8 μέτρα

Πηγή φωτός: LED 617nm

Το set περιλαμβάνει: σαρωτής, καλώδιο USB, εγχειρίδιο

HD630





Model	HD630
EAN	5907614664329
Εγγύηση	2 έτη
Πηγή φωτός	LED 617nm
Επιβεβαίωση σάρωσης	Ακουστικό και οπτικό σήμα (βομβητής, LED)
Ταχύτητα σάρωσης	300 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Αντοχή σε πτώση	Έως 1,8 μέτρα
Διαστάσεις συσκευής	18 x 10 x 8 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	20 x 12 x 10 cm
Βάρος	215 g
Βάρος με συσκευασία	275 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως 70 °C
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Data Matrix, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, κώδικας Αζτέκων, HanXin, MaxiCode, QR Code

Μηχανή σάρωσης	CMOS
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Διεπαφή	USB
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Δέκτης USB	Όχι