HD-S10

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Μικρός σταθερός σαρωτής barcodes HD-S10

GTIN: 5905669434522



Μονάδα σάρωσης: laser

Αναγνωριζόμενοι κωδικοί: 1D

Μέθοδος σάρωσης: αυτόματη (ενεργοποίηση με εγγύτητα)

Διασύνδεση: USB

Ταχύτητα σάρωσης: 200 σαρώσεις/δευτ.

Μήκος καλωδίου: 180 cm

Βαθμός προστασίας: IP52

Διαστάσεις συσκευής: 69 x 50 x 21 mm





Model	HD-S10
EAN	5905669434522
Εγγύηση	2 έτη
Υλικό	ABS+PC
Πηγή φωτός	650 nm Laser
Επιβεβαίωση σάρωσης	Ακουστικό σήμα (βομβητής)
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Πλάτος ανάγνωσης	100 mm
Μήκος καλωδίου	180 cm
Κλάση προστασίας	IP52
Διαστάσεις συσκευής	69 x 50 x 21 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	124 x 90 x 40 mm
Βάρος συσκευής	100 g
Βάρος με συσκευασία	150 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 - 60°C
Υγρασία λειτουργίας	5 - 95%

Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	GS1-DataBar, UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ
Διεπαφή	USB
Μέθοδος σάρωσης	αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Βάση αναγνώστη	Όχι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι
Δέκτης USB	Όχι