HD-SM820

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ενσωματώσιμη μονάδα σάρωσης QR με 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Μηχανή σάρωσης: CMOS (640 x 480 px)

Αναγνώσιμοι κωδικοί: 1D και 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Μέθοδος σάρωσης: αυτόματη (proximity)

Διεπαφή: RS232

Ανάγνωση οθόνης: ναι (LCD, LED, OLED)

Διαστάσεις συσκευής: 61 x 65 x 26 mm

Βάρος συσκευής: 40 g

HD-SM820





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Εγγύηση	2 έτη
Αισθητήρες	CMOS 640 x 480 px
Συχνότητα συμβατών μπρελόκ και καρτών RFID	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Γωνία σάρωσης	Περιστροφή ±360°, οριζόντια ±70°, κλίση ±70°
Διαστάσεις συσκευής	61 x 65 x 26 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	190 x 100 x 50 mm
Βάρος συσκευής	40 g
Βάρος με συσκευασία	200 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 60°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 - 70°C
Υγρασία λειτουργίας	5 - 95%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	GS1-128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code

Μηχανή σάρωσης	CMOS
Διεπαφή	RS232
Μέθοδος σάρωσης	αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Βάση αναγνώστη	Όχι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Δέκτης USB	Όχι