

Ενσωματώσιμη μονάδα σάρωσης QR με 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

SKU: HD-SM820 | EAN: 5907614666910



Μηχανή σάρωσης: CMOS (640 x 480 px)
Αναγνώσιμοι κωδικοί: 1D και 2D (QR, Data Matrix, PDF417)
RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)
Μέθοδος σάρωσης: αυτόματη (proximity)

Ενσωματώσιμη μονάδα σάρωσης QR με 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

Model	HD-SM820	Warranty	2 έτη
Sensor	CMOS 640 x 480 px	RFID Frequency	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Scanning Method	Αυτόματο (ενεργοποίηση από εγγύτητα)	Scanning Angle	Περιστροφή $\pm 360^\circ$, οριζόντια $\pm 70^\circ$, κλίση $\pm 70^\circ$
Διεπαφή	RS232	Device Dimensions	61 x 65 x 26 mm
Packaging Dimensions	190 x 100 x 50 mm	Βάρος συσκευής	40 g
Weight with Packaging	200 g	Operating Temperature	-10 - 60°C
Storage Temperature	-40 - 70°C	Operating Humidity	5 - 95%
Readable 1D Codes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417
Μηχανή σάρωσης	CMOS	Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα/αυτόματα
Βάση αναγνώστη	Όχι	Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 2D (πολυδιάστατο)	Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι	Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Δέκτης USB	Όχι		

