HD650-RS232

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Βιομηχανικός σταθερός σαρωτής QR γραμμικού κώδικα, IP65, RS232, γραμμή…

GTIN: 5906935201152



Μηχανισμός σάρωσης: CMOS (1280 x 800 px)

Αναγνώσιμοι κωδικοί: 1D και 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Μέθοδος σάρωσης: αυτόματη (προσέγγιση)

Διεπαφή: RS232

Βαθμός προστασίας: IP65

Υλικό περιβλήματος: αλουμίνιο

Τροφοδοσία: 5-36 VDC

Διαστάσεις συσκευής: 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Εγγύηση	2 έτη
Υλικό	αλουμίνιο
Επιβεβαίωση σάρωσης	Ακουστικό και οπτικό σήμα (βομβητής, LED)
Ανάλυση	1280 x 800 px
Γωνία σάρωσης	Οριζόντια 46°, κατακόρυφη 29°
Αντίθεση εκτύπωσης	≥20%
Τροφοδοσία	5-36 VDC
Ρεύμα λειτουργίας	300 mA ±5% (τυπική τιμή), 450 mA ±5% (μέγιστη τιμή)
Ρεύμα αναμονής	100 mA ±5%
Κλάση προστασίας	IP65
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 - 70°C
Διαστάσεις συσκευής	36 x 43 x 24 mm
Βάρος συσκευής	75 g
Διαστάσεις συσκευασίας	190 x 100 x 72 mm

Βάρος με συσκευασία	100 g
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	GS1 DataBar Expanded, IATA 2 από 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Μήτρα 2 από 5, Σύνθετος κωδικός, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Διεπαφή	RS232
Μέθοδος σάρωσης	αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Βάση αναγνώστη	Όχι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι
Δέκτης USB	Όχι