

# Βιομηχανικός σταθερός σαρωτής QR γραμμικού κώδικα, IP65, RS232, γραμμή παραγωγής HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



**Μηχανισμός σάρωσης:** CMOS (1280 x 800 px)

**Αναγνώσιμοι κωδικοί:** 1D και 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

**Μέθοδος σάρωσης:** αυτόματη (προσέγγιση)

**Διεπαφή:** RS232

# Βιομηχανικός σταθερός σαρωτής QR γραμμικού κώδικα, IP65, RS232, γραμμή παραγωγής HD650

Model	HD650-RS232	Warranty	2 έτη
Housing Material	Aluminium	Scan Confirmation	Ακουστικό και οπτικό σήμα (βομβητής, LED)
Ανάλυση	1280 x 800 px	Scanning Angle	Οριζόντια 46°, κατακόρυφη 29°
Print Contrast	≥20%	Διεπαφή	RS232
Τροφοδοσία	5-36 VDC	Operating Current	300 mA ±5% (typical), 450 mA ±5% (max)
Standby Current	100 mA ±5%	Protection Rating	IP65
Operating Temperature	-20 - 50°C	Storage Temperature	-40 - 70°C
Device Dimensions	36 x 43 x 24 mm	Βάρος συσκευής	75 g
Packaging Dimensions	190 x 100 x 72 mm	Weight with Packaging	100 g
Readable 1D Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Μηχανή σάρωσης	CMOS	Μέθοδος σάρωσης	automatically (after approaching the code)
Βάση αναγνώστη	Όχι	Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμής), 2D (πολυδιάστατο)	Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι	Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι
Δέκτης USB	Όχι		

