

# Ενσύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα με βάση, αυτόματη σάρωση, RS232, προγραμματιζόμενος HD29A

SKU: HD29A-RS232 | EAN: 5907614664169



**Μηχανή σάρωσης:** λέιζερ

**Κωδικοί που διαβάζονται:** 1D

**Μέθοδος σάρωσης:** χειροκίνητη (κουμπί) / αυτόματη (εγγύτητα)

**Διασύνδεση:** RS232

## Ενσύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα με βάση, αυτόματη σάρωση, RS232, προγραμματιζόμενος HD29A

Model	HD29A-RS232	Εγγύηση	2 έτη
Σύνθεση υλικού	ABS + PC	Μέθοδος σάρωσης	Χειροκίνητη (κουμπί) / Αυτόματη (εγγύτητα)
Επιβεβαίωση σάρωσης	Ακουστικό και οπτικό σήμα (βομβητής, LED)	Διεπαφή	RS232
Μήκος καλωδίου	200 cm	Αναγνώσιμοι κώδικες 1D	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5
Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ	Βάση αναγνώστη	Ναι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι	Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Σταθμός σύνδεσης	Όχι	Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι	Δέκτης USB	Όχι

