HD8100-RF

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ασύρματος σαρωτής QR με 13.56 MHz RFID, σταθμό σύνδεσης, 2.4G, Bluetooth…

GTIN: 5906935201251



Μηχανισμός σάρωσης: CMOS

Αναγνώσιμοι κώδικες: 1D και 2D (QR, Data Matrix)

RFID: 13.56 MHz (NFC, Mifare, ISO15693, ISO14443)

Ασύρματο: 2.4G (60 m), Bluetooth (10 m)

Τρόπος σάρωσης: χειροκίνητος / αυτόματος

Ανάγνωση οθόνης: ναι (LCD, LED, OLED)

Σταθμός σύνδεσης: ναι (συμπεριλαμβάνεται)

Βαθμός προστασίας: IP54

HD8100-RF





Model	HD8100-RF
EAN	5906935201251
Εγγύηση	2 έτη
Συχνότητα συμβατών μπρελόκ και καρτών RFID	13.56 MHz (NFC, Mifare, ISO15693, ISO14443)
Ασύρματη επικοινωνία	2.4 G, bluetooth
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα/αυτόματα
Διεπαφή	USB, Virtual COM
Κλάση προστασίας	IP54
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Σταθμός σύνδεσης	Ναι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Δέκτης USB	Ναι
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας	2.4G (60 m), Bluetooth (10 m)

Βάση αναγνώστη	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι