

Εκτυπωτής ετικετών με UHF RFID και τροφοδότη, άμεσης θερμικής και θερμικής μεταφοράς, 203 DPI OPrint-DA200R

SKU: OPrint-DA200R | EAN: 5906935201930



Μέθοδος εκτύπωσης: θερμική και θερμική μεταφορά

Ανάλυση: 203 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης: 203 mm/s

Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 104 mm

Εκτυπωτής ετικετών με UHF RFID και τροφοδότη, άμεσης θερμικής και θερμικής μεταφοράς, 203 DPI OPrint-DA200R

Model	OPrint-DA200R	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική, θερμική μεταφορά (με δυνατότητα RFID)
Ανάλυση	203 dpi	Ταχύτητα εκτύπωσης	203 mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	104 mm	Μήκος εκτύπωσης	15.000 mm
Επεξεργαστής	500 MHz, 32 bits, COTEXT-M7	RFID technology	Υποστήριξη ετικέτας UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C
Μνήμη	16 MB Flash, Μνήμη SDRAM 8 MB	Διεπαφή	USB 2.0 (για σύνδεση με υπολογιστή)
Γλώσσες εντολών εκτυπωτή	TSPL, ZPL, ZPL II	Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30~110 mm	Μέγιστο πλάτος ρολού	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06~1,3 mm	Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm	Διαστάσεις συσκευής	19 x 19,8 x 28 cm
Καθαρό βάρος	2,7 kg	Εκτυπωμένοι κωδικοί 1D	Codebar, EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 από 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E, Κωδικός 11, Κωδικός 128, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 39, Κωδικός 93, Ταχυδρομικός κώδικας
Εκτυπωμένοι κωδικοί 2D	DataMatrix, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417, Αζτέκοι, ΚΩΔΙΚΟΣ QR, Πίνακας πλέγματος	Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C - 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C - 60°C	Υγρασία λειτουργίας	25 ~ 85%
Υγρασία αποθήκευσης	10 ~ 90%		

