OPRINT-DB200WN

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Εκτυπωτής θερμικών ετικετών και ετικετών θερμικής μεταφοράς με WIFI, LAN, USB…

GTIN: 5906935203149



Μέθοδος εκτύπωσης: θερμική και θερμική μεταφορά

Ανάλυση: 203 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης: 152,4 mm/s

Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 108 mm

Επικοινωνία: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

OPRINT-DB200WN





Model	OPRINT-DB200WN
EAN	5906935203149
Υλικό	ABS
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική, θερμική μεταφορά
Ανάλυση	203 dpi
Ταχύτητα εκτύπωσης	152,4 mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	108 mm
Μήκος εκτύπωσης	2794 mm
Επεξεργαστής	400 MHz, 32-bit, ARM9
Μνήμη	64 MB SDRAM
Τάση λειτουργίας	AC 100-240V, 50-60Hz
Διεπαφή	RS232, USB 2.0, USB Host 2.0
Επικοινωνίες	LAN, WIFI
Γλώσσες εντολών εκτυπωτή	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Μέγιστο πλάτος ρολού	15 ~ 112 mm (0,6 "~ 4,4")
Roll thickness	0,055~0,254 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

OPRINT-DB200WN

Label roll capacity	127 mm
Label length	5~2794 mm
Διαστάσεις συσκευής	28 x 20 x 18,2 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	39,5 x 26 x 24 cm
Βάρος	3 κιλά
Βάρος με συσκευασία	3,4 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C - 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C - 60°C
Υγρασία λειτουργίας	25 ~ 85%
Υγρασία αποθήκευσης	10 ~ 90%
Εκτυπωμένοι κωδικοί 1D	Codebar, EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 από 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E, Κωδικός 11, Κωδικός 128, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 39, Κωδικός 93, Ταχυδρομικός κώδικας
Εκτυπωμένοι κωδικοί 2D	DataMatrix, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417, Αζτέκοι, ΚΩΔΙΚΟΣ QR, Πίνακας πλέγματος
Πιστοποιητικά	BIS, CB, CCC, CE, FCC