OPRINT-DA200N

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Θερμικός και θερμικής μεταφοράς εκτυπωτής ετικετών, επιτραπέζιος, LAN, 203…

GTIN: 5907614664367



Μέθοδος εκτύπωσης: θερμική και θερμικής μεταφοράς

Ανάλυση: 203 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 203 mm/s

Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 104 mm

Επικοινωνία: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN

Γλώσσες εντολών: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

OPRINT-DA200N





Model	OPRINT-DA200N
EAN	5907614664367
Υλικό	ABS
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική, θερμική μεταφορά
Ανάλυση	203 dpi
Ταχύτητα εκτύπωσης	203 mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	104 mm
Μήκος εκτύπωσης	25400 mm
Επεξεργαστής	400 MHz, 32-bit, ARM9
Μνήμη	128 MB SDRAM
Τάση λειτουργίας	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
Διεπαφή	RS232, USB 2.0, USB Host 2.0
Επικοινωνίες	LAN
Γλώσσες εντολών εκτυπωτή	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Μέγιστο πλάτος ρολού	20~118 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

Label roll capacity	127 mm
Label length	5~25400 mm
Διαστάσεις συσκευής	19 x 19,8 x 28 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	39,5 x 25,5 x 24 cm
Βάρος	2,8 kg
Βάρος με συσκευασία	3,2 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C - 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C - 60°C
Υγρασία λειτουργίας	25 ~ 85%
Υγρασία αποθήκευσης	10 ~ 90%
Εκτυπωμένοι κωδικοί 1D	Codebar, EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 από 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E, Κωδικός 11, Κωδικός 128, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 39, Κωδικός 93, Ταχυδρομικός κώδικας
Εκτυπωμένοι κωδικοί 2D	DataMatrix, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417, Αζτέκοι, ΚΩΔΙΚΟΣ QR, Πίνακας πλέγματος
Πιστοποιητικά	BIS, CB, CCC, CE, FCC