TAG-MR6P-6025

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αυτοκόλλητο RFID UHF 902-928 MHz από αφρό, εμβέλεια ανάγνωσης 2-4,5 m…

GTIN: 5906935200797



Συχνότητα λειτουργίας: 902–928 MHz

Υλικό: αφρός

Εμβέλεια ανάγνωσης: έως 2,8 m σε μέταλλο, έως 1,4 m εκτός μετάλλου (φορητός αναγνώστης), έως 4,5 m (σταθερός αναγνώστης)

Τσιπ: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Βαθμός προστασίας: IP57

Διαστάσεις: 60 × 25 × 1 mm

Συσκευασία: σετ 30 αυτοκόλλητων

TAG-MR6P-6025



Model	TAG-MR6P-6025
EAN	5906935200797
Χρώμα	λευκό
Υλικό	αφρός
Συχνότητα λειτουργίας	902-928 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 2,8m σε μέταλλο, έως 1,4m εκτός μετάλλου (φορητός αναγνώστης), έως 4,5m (σταθερός αναγνώστης)
Τύπος IC	NXP UCODE 8
Μνήμη	EPC 128 bits, TID 96 bits
Κύκλοι εγγραφής	100.000 φορές
Αποθήκευση δεδομένων	έως 50 χρόνια
Συνιστώμενος εκτυπωτής	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Διαστάσεις συσκευής	60 x 25 x 1 mm
Βάρος	1,5 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως +85°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως +85°C
Κλάση προστασίας	IP57

Πιστοποιητικά	Εγκεκριμένη σειρά, Εγκεκριμένη RoHS, Εγκεκριμένη CE