TAG-MR6P-6535

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ετικέτα RFID UHF 920-925 MHz σε μορφή αυτοκόλλητου με εμβέλεια ανάγνωσης…

GTIN: 5906935201015



Συχνότητα λειτουργίας: 920-925 MHz

Υλικό: Υλικό PP για εκτύπωση

Απόσταση ανάγνωσης: Έως 2,8 m σε πλαστικό, έως 4,2 m σε τσιμέντο, έως 4,5 m σε ξύλο, έως 7,2 m σε μέταλλο.

Χρώμα: λευκό

TAG-MR6P-6535



Model	TAG-MR6P-6535
EAN	5906935201015
Χρώμα	λευκό
Υλικό	Υλικό PP για εκτύπωση
Συχνότητα λειτουργίας	920-925 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 2,8 m σε πλαστικό, έως 4,2 m σε τσιμέντο, έως 4,5 m σε ξύλο, έως 7,2 m σε μέταλλο.
Τύπος IC	Impinj Monza R6-P
Μνήμη	EPC 128 bits, χρήστης 32 bits, TID 96 bits
Κύκλοι εγγραφής	100.000 φορές
Αποθήκευση δεδομένων	έως 10 έτη
Διαστάσεις συσκευής	65 x 35 x 1,25 mm
Βάρος	1,8 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως +25°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-35°C έως +85°C
Κλάση προστασίας	IP57
Πιστοποιητικά	Εγκεκριμένη σειρά, Εγκεκριμένη RoHS, Εγκεκριμένη CE