TAG-R6P-087

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ετικέτα UHF RFID, συχνότητα 840-940 MHz, βιομηχανική, εμβέλεια ανάγνωσης από…

GTIN: 5906935200827



Συχνότητα λειτουργίας: 840 MHz έως 940 MHz

Υλικό: PC

Απόσταση ανάγνωσης: Έως 2,8 m έξω από μέταλλο, έως 6,0 m πάνω σε μέταλλο (φορητός αναγνώστης), έως 4,8 m έξω από μέταλλο, έως 9,8 m πάνω σε μέταλλο (σταθερός αναγνώστης)

Χρώμα: λευκό

TAG-R6P-087



Model	TAG-R6P-087
EAN	5906935200827
Χρώμα	λευκό
Υλικό	PC
Συχνότητα λειτουργίας	840 MHz έως 940 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 2,8 m έξω από μέταλλο, έως 6,0 m πάνω σε μέταλλο (φορητός αναγνώστης), έως 4,8 m έξω από μέταλλο, έως 9,8 m πάνω σε μέταλλο (σταθερός αναγνώστης)
Τύπος IC	Impinj Monza R6-P
Μνήμη	EPC 128 bits, USER 64 bits, TID 96 bits
Κύκλοι εγγραφής	100.000 φορές
Αποθήκευση δεδομένων	έως 50 χρόνια
Διαστάσεις συσκευής	87 x 24 x 11 mm
Οπές	5 mm
Βάρος	19 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C έως +70°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C έως +70°C
Κλάση προστασίας	IP67

Πιστοποιητικά	Εγκεκριμένη σειρά, Εγκεκριμένη RoHS, Εγκεκριμένη CE