OPRINT-MA300B

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Φορητός θερμικός εκτυπωτής ετικετών, Bluetooth, με μπαταρία OPrint-MA300B

GTIN: 5906935201848



Μέθοδος εκτύπωσης: θερμική

Ανάλυση: 203 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης: 120 mm/s

Διασύνδεση: USB 2.0, Bluetooth 4.2 BLE

OPRINT-MA300B





Model	OPRINT-MA300B
EAN	5906935201848
Ανάλυση	203 dpi
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης	120 mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Μήκος εκτύπωσης	50 km
Επεξεργαστής	400 MHz, 32-bit, ARM9
Μνήμη	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Αισθητήρες	κενό, ανοιχτό κάλυμμα, έλλειψη χαρτιού, τέλος χαρτιού, υπερθέρμανση, επάνω μαύρο σημάδι
Τροφοδοσία	είσοδος: AC 100–240 V, 50–60 Hz· έξοδος: DC 5 V, 2000 mA
Χωρητικότητα μπαταρίας	2500 mAh / 7,4 V, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
Διεπαφή	Bluetooth 4.2 BLE, USB 2.0
Θύρες σύνδεσης	USB τύπου C
Περιστροφή	0°, 90°, 180°, 270°
Γλώσσες εντολών εκτυπωτή	CPCL, ESC/POS, JPL, TSPL, ZPL

OPRINT-MA300B

Τύπος ρολού	Ετικέτες με μαύρο σήμα, Κομμένες ετικέτες, Συνεχές χαρτί
Μέγιστο πλάτος ρολού	30-80 mm
Τρόπος κοπής χαρτιού	ακμή κοπής, χειροκίνητη κοπή
Διαστάσεις συσκευής	105 x 62 x 118 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	20 x 15 x 7 cm
Βάρος συσκευής	450 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 50°C
Εκτυπωμένοι κωδικοί 1D	Codabar, EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 από 5, ITF, UPC-A, UPC-E, Κωδικός 128, Κωδικός 39, Κωδικός 93
Εκτυπωμένοι κωδικοί 2D	DataMatrix, PDF 417, ΚΩΔΙΚΟΣ QR