

# Ενσύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα λέιζερ με βάση HD42A

SKU: HD42A | EAN: 5905669434027



**Τύπος σαρωμένων κωδικών:** γραμμωτοί κώδικες 1D

**Πηγή φωτός:** λέιζερ 650 nm

**Λειτουργία σάρωσης:** χειροκίνητη (σκανδάλη) / αυτόματη (hands-free με βάση)

**Ταχύτητα σάρωσης:** 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

# Ενσύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα λέιζερ με βάση HD42A

Model	HD42A	Εγγύηση	2 χρόνια
Σύνθεση υλικού	ABS + PC	Πηγή φωτός	Λέιζερ 650 nm
Μέθοδος σάρωσης	Ενεργοποίηση με κουμπί (χειροκίνητο) / με την προσέγγιση κωδικού (αυτόματο)	Επιβεβαίωση σάρωσης	Ηχητικό και οπτικό σήμα
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο	Πλάτος ανάγνωσης	100 mm
Ακρίβεια ανάγνωσης	0,10-0,825 mm	Διεπαφή	USB, RS232
Μήκος καλωδίου	200 cm	Βαθμός προστασίας	IP54
Διαστάσεις συσκευής	65 x 135 x 90 mm	Διαστάσεις με βάση	153 x 175 x 260 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	200 x 140 x 80 mm	Βάρος συσκευής	115 g
Βάρος με συσκευασία	235 g	Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 - 60°C	Υγρασία λειτουργίας	5 - 95%
Αναγνώσιμοι κώδικες 1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ
Βάση αναγνώστη	Ναι	Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμής)	Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι	Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι
Δέκτης USB	Όχι		

