HD42A

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ενσύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα λέιζερ με βάση HD42A

GTIN: 5905669434027



Τύπος σαρωμένων κωδικών: γραμμωτοί κώδικες 1D

Πηγή φωτός: λέιζερ 650 nm

Λειτουργία σάρωσης: χειροκίνητη (σκανδάλη) / αυτόματη (hands-free με βάση)

Ταχύτητα σάρωσης: 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

Διαθέσιμες διεπαφές: USB

Μήκος καλωδίου: 200 cm

Επίπεδο προστασίας: IP54

Πρόσθετες λειτουργίες: προγραμματιζόμενο πρόθεμα και επίθεμα, βάση περιλαμβάνεται





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Εγγύηση	2 έτη
Υλικό	ABS+PC
Πηγή φωτός	650 nm Laser
Επιβεβαίωση σάρωσης	Ακουστικό και οπτικό σήμα
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Πλάτος ανάγνωσης	100 mm
Ακρίβεια ανάγνωσης	0.10-0.825 mm
Μήκος καλωδίου	200 cm
Κλάση προστασίας	IP54
Διαστάσεις συσκευής	65 x 135 x 90 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	153 x 175 x 260 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	200 x 140 x 80 mm
Βάρος συσκευής	115 g
Βάρος με συσκευασία	235 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 - 60°C
Υγρασία λειτουργίας	5 - 95%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Interleaved 2 of 5, ITF-14, UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ
Διεπαφή	RS232, USB
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα/αυτόματα
Βάση αναγνώστη	Ναι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι
Δέκτης USB	Όχι