HD29A

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αυτόματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα HD29A με βάση

GTIN: 5905669434010



Τύπος σαρωμένων κωδικών: γραμμωτοί κώδικες 1D (λέιζερ)

Λειτουργία σάρωσης: χειροκίνητη (σκανδάλη) / αυτόματη (χωρίς χέρια με βάση)

Ταχύτητα σάρωσης: 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

Διαθέσιμες διεπαφές: USB, USB Virtual COM, RS232

Προγραμματιζόμενο πρόθεμα/επίθημα: ναι (συμπεριλαμβανομένων των πλήκτρων λειτουργίας F11, F9, F7, κλπ.)

Επίπεδο προστασίας: IP54

Το σετ περιλαμβάνει: σαρωτή, ειδική βάση, καλώδιο USB, εγχειρίδιο χρήσης



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Υλικό	ABS+PC
Πηγή φωτός	Λέιζερ 650nm
Κατανάλωση ρεύματος	85 mA
Μήκος καλωδίου	200 cm
Κλάση προστασίας	IP54
Διαστάσεις συσκευής	65 x 165 x 90 mm
Διαστάσεις βάσης	120 x 150 x 240 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	220 x 130 x 90 mm
Βάρος συσκευής	200 g
Βάρος με συσκευασία	350 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 45 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως 60°C
Υγρασία λειτουργίας	5 - 90%
Υγρασία αποθήκευσης	5 - 90%

Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	chinese code, Πλήρης ASCII Κωδικός 39, Τριοπτικός κώδικας 39, GS1 DataBar RSS , IATA, MSI/Plessey, RSS warianty, UCC/EAN 128, UK/Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, Κωδικός 128 Full ASCII, Μέρος 2 από 5, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης), αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Διεπαφή	RS232, USB
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Βάση αναγνώστη	Ναι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι
Δέκτης USB	Όχι
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις/δευτερόλεπτο
Επιβεβαίωση σάρωσης	ηχητικό σήμα, φωτεινό σήμα