

# Αυτόματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα HD29A με βάση

SKU: HD29A | EAN: 5905669434010



**Τύπος σαρωμένων κωδικών:** γραμμωτοί κώδικες 1D (λείζερ)

**Λειτουργία σάρωσης:** χειροκίνητη (σκανδάλη) / αυτόματη (χωρίς χέρια με βάση)

**Ταχύτητα σάρωσης:** 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

**Διαθέσιμες διεπαφές:** USB, USB Virtual COM, RS232

## Αυτόματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα HD29A με βάση

Model	HD29A	Υλικό κατασκευής	ABS + PC
Πηγή φωτός	Λέιζερ 650nm	Κατανάλωση ενέργειας	85 mA
διεπαφή	USB, RS232	Μήκος καλωδίου	200 cm
Επίπεδο ασφάλειας	IP54	Διαστάσεις συσκευής	65 x 165 x 90 mm
Διαστάσεις σταντ	120 x 150 x 240 mm	Μέγεθος της συσκευασίας	220 x 130 x 90 mm
Βάρος συσκευής	200 g	Βάρος με τη συσκευασία	350 g
Θερμοκρασία εργασίας	0 à 45°C	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως 60°C
Υγρασία εργασίας	5 à 90%	Υγρασία αποθήκευσης	5 à 90%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 trioptique, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Entrelacé 2 z 5 (ITF), Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS warianty, Chinese 2 z 5, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, chinese code, ATA, GS1 DataBar, RSS	Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)	Μέθοδος σάρωσης	automatically (after approaching the code), χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι	Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι	Βάση αναγνώστη	Ναι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι	Δέκτης USB	Όχι
Επιβεβαίωση σάρωσης	ηχητικό σήμα, φωτεινό σήμα		