

# Ασύρματος σαρωτής barcode QR και Bluetooth για κάρτες εγγραφής HD-SL96

SKU: HD-SL96 | EAN: 5907614660925



**Τύπος:** ασύρματος σαρωτής QR και γραμμωτών κωδίκων για κάρτες ταξινόμησης

**Ασύρματη επικοινωνία:** Ραδιοσυχνότητα 2,4 GHz, Bluetooth

**Εμβέλεια:** έως 150 m (ραδιοσυχνότητα), έως 10 m (Bluetooth)

**Αισθητήρας:** μήτρα CMOS

## Ασύρματος σαρωτής barcode QR και Bluetooth για κάρτες εγγραφής HD-SL96

|                         |   |                                |  |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|
| Model                   | HD-SL96   | Εγγύηση                        | 2 χρόνια   |
| Σύνθεση υλικού          | ABS + PC  | Πηγή φωτός                     | Μήτρα CMOS   |
| Μέθοδος σάρωσης         | Ενεργοποίηση με κουμπί (χειροκίνητο) / με την προσέγγιση κωδικού (αυτόματο)   | Επιβεβαίωση σάρωσης            | φωτεινό και ηχητικό σήμα                                   |
| Ασύρματη επικοινωνία    | Ραδιόφωνο 2,4 GHz, Bluetooth HID, Bluetooth SPP, Bluetooth BLE  | Εύρος ασύρματης επικοινωνίας   | έως 150 m (ασύρματος), έως 10 m (Bluetooth)                |
| Διασύνδεση              | USB, Εικονική COM   | Μήκος καλωδίου                 | 160 cm   |
| Χωρητικότητα μπαταρίας  | 2200 mAh  | Χρόνος φόρτισης                | 4,5 ώρες   |
| Χρόνος αναμονής         | 6 μήνες   | Μέγιστος χρόνος εργασίας       | 16 ώρες  |
| Βαθμός προστασίας       | IP54  | Αντοχή σε πτώση                | 1,5 m  |
| Διαστάσεις συσκευής     | 163 x 68 x 80 mm  | Διαστάσεις σταθμού σύνδεσης    | 92 x 73 x 35 mm  |
| Διαστάσεις συσκευασίας  | 105 x 80 x 240 mm   | Βάρος συσκευής                 | 405 g  |
| Βάρος με συσκευασία     | 550 g   | Θερμοκρασία λειτουργίας        | 0 - 50°C   |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 - 70°C  | Υγρασία λειτουργίας            | 5 - 95%  |
| Αναγνώσιμοι κώδικες 1D  | Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded | Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D         | PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QR Code, MicroQR, Aztec |
| Αναγνωσμένοι κωδικοί    | 1D (γραμμή), 2D (πολυδιάστατο)  | Σταθμός σύνδεσης               | Ναι  |
| Μηχανή σάρωσης          | CMOS  | Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD | Ναι  |
| Διεπαφή                 | USB   | Ενσωματωμένη μνήμη             | Ναι  |
| Μεγάλη εμβέλεια         | Όχι   | Βάση αναγνώστη                 | Όχι  |
| Δέκτης USB              | Όχι   |                                |  |

