HD-SL96

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ασύρματος σαρωτής barcode QR και Bluetooth για κάρτες εγγραφής HD-SL96

GTIN: 5907614660925



Τύπος: ασύρματος σαρωτής QR και γραμμωτών κωδίκων για κάρτες ταξινόμησης

Ασύρματη επικοινωνία: Ραδιοσυχνότητα 2,4 GHz, Bluetooth

Εμβέλεια: έως 150 m (ραδιοσυχνότητα), έως 10 m (Bluetooth)

Αισθητήρας: μήτρα CMOS

Σαρωμένοι κωδικοί: γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D συμπεριλαμβανομένων Aztec και QR σε κάρτες

Μπαταρία: 2200 mAh, έως 16 ώρες εργασίας

Πρόσθετες λειτουργίες: ενσωματωμένη μνήμη, σταθμός βάσης, προγραμματιζόμενο πρόθεμα/επίθεμα

Σάρωση: χειροκίνητη / αυτόματη (κατά την προσέγγιση κωδικού)

HD-SL96



HD-SL96
Image not found or type unknown

Model	HD-SL96
EAN	5907614660925
Εγγύηση	2 έτη
Υλικό	ABS+PC
Πηγή φωτός	Μήτρα CMOS
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Ασύρματη επικοινωνία	2.4 G, bluetooth
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας	έως 150 m (ασύρματος), έως 10 m (Bluetooth)
Μήκος καλωδίου	160 cm
Χωρητικότητα μπαταρίας	2200 mAh
Χρόνος φόρτισης	4,5 ώρες
Χρόνος αναμονής	6 μήνες
Χρόνος λειτουργίας	16 ώρες
Κλάση προστασίας	IP54
Αντοχή σε πτώση	1.5 m
Διαστάσεις συσκευής	163 x 68 x 80 mm

Διαστάσεις της βάσης	92 x 73 x 35 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	105 x 80 x 240 mm
Βάρος συσκευής	405 g
Βάρος με συσκευασία	550 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 - 70°C
Υγρασία λειτουργίας	5 - 95%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, Aztec, microQR, QR Code
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Σταθμός σύνδεσης	Ναι
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Διεπαφή	USB, Virtual COM
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα/αυτόματα
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Δέκτης USB	Όχι