HD-RD20XC

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Σαρωτής RFID, 13,56 MHz, συμβατός με Mifare, ενσύρματος, USB, συμπαγής για…

GTIN: 5907614660840



Συχνότητα λειτουργίας: 13,56 MHz

Ταχύτητα ανάγνωσης: έως 200 ms

Μέθοδος ανάγνωσης: αυτόματα

Τροφοδοσία ρεύματος: 5V

HD-RD20XC





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Υλικό	ABS
Μέθοδος ανάγνωσης	αυτόματα
Επιβεβαίωση ανάγνωσης	Φωτεινό και ηχητικό σήμα
Ταχύτητα ανάγνωσης	έως 200 ms
Απόσταση ανάγνωσης	0,5-80 mm
Χρόνος μεταξύ αναγνώσεων	0,5 s
Συχνότητα λειτουργίας	13,56 MHz
Τροφοδοσία	USB DC 5V
Διεπαφή	USB
Μήκος καλωδίου	140 cm
Διαστάσεις συσκευής	94 x 60 x 10 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	125 x 85 x 38 mm
Βάρος συσκευής	130 g
Βάρος με συσκευασία	300 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 έως 70°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 80°C
Υγρασία λειτουργίας	0 έως 90%
Υγρασία αποθήκευσης	0 έως 90%
Μορφή εξόδου	Δεκαδικός αριθμός 10 χαρακτήρων
Αναγνώσιμοι τύποι τσιπ	NTAG213, NTAG215, NTAG216, Επιθυμία 2K, συμβατό με MIFARE 1K S50, συμβατό με MIFARE DESFire 4K, συμβατό με MIFARE DESFire 8K, συμβατό με MIFARE Plus S2K, συμβατό με MIFARE Plus S4K, συμβατό με MIFARE Plus X2K, συμβατό με MIFARE Plus X4K, συμβατό με MIFARE S70