HD-RD80

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ενσύρματο RFID Card Reader, Κομψό HD-RD80

GTIN: 5907614660079



Συχνότητα λειτουργίας: 125 kHz

Απόσταση ανάγνωσης: έως 80 mm

Μέθοδος ανάγνωσης: αυτόματη

Επιβεβαίωση ανάγνωσης: οπτικό και ηχητικό σήμα

Υποστηριζόμενα τσιπ: EM4100, T5577, SMC4001

Διεπαφή: USB (εξομοίωση πληκτρολογίου HID)

Τροφοδοσία: USB DC 5V

Σχεδίαση: κομψή, συμπαγής, ελαφριά

HD-RD80





Model	HD-RD80
EAN	5907614660079
Εγγύηση	2 χρόνια
Κατασκευαστικό υλικό	ABS
Μέθοδος ανάγνωσης	αυτόματα
Επιβεβαίωση της ανάγνωσης	φωτεινό και ηχητικό σήμα
Ταχύτητα ανάγνωσης	έως 200 ms
Απόσταση ανάγνωσης	0,5-80 mm
Χρόνος μεταξύ των μετρήσεων	0,5 s
Συχνότητα λειτουργίας	125 kHz
Παροχή ρεύματος	USB DC 5V
Διασύνδεση	USB
Μήκος καλωδίου	140 cm
Διαστάσεις συσκευής	105 x 68 x 14 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	125 x 85 x 38 mm
Βάρος συσκευής	140 g
Βάρος με τη συσκευασία	300 g

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 έως 70°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 80°C
Υγρασία λειτουργίας	0 έως 90%
Υγρασία αποθήκευσης	0 έως 90%
Μορφή εξόδου	Δεκαδικός αριθμός 10 χαρακτήρων
Αναγνώσιμοι τύποι τσιπ	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577