HD10

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ενσύρματο USB Barcode Scanner Reader HDWR HD10

GTIN: 5907614661076



Τύπος σαρωμένων κωδίκων: γραμμωτοί κώδικες 1D από χάρτινες ετικέτες

Ταχύτητα σάρωσης: έως 300 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

Διεπαφή: USB (Plug & Play, πληκτρολόγιο HID)

Επιβεβαίωση σάρωσης: μπλε LED και ηχητικό σήμα

Επίπεδο προστασίας: IP54

Αντοχή σε πτώση: έως 1,8 m

Συμβατότητα: Windows XP/7/8/10/11, Linux

Το σετ περιλαμβάνει: σαρωτή, καλώδιο USB, εγχειρίδιο χρήσης

HD10





Model	HD10
EAN	5907614661076
Εγγύηση	2 έτη
Υλικό	ABS+PC
Πηγή φωτός	Δίοδος λέιζερ 650nm
Τύπος σάρωσης	αμφίδρομη
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Ταχύτητα σάρωσης	300 φορές ανά δευτερόλεπτο
Επεξεργαστής	32-bit ARM
Πλάτος ανάγνωσης	5-30 cm
Αντίθεση εκτύπωσης	min 25%
Ποσοστό σφαλμάτων	1/5 εκατομμύριο
Διάρκεια ζωής laser	12.000 ώρες
Διάρκεια ζωής κουμπιού	5.000.000 φορές
Τάση εξόδου	5 / 3,3 V
Ρεύμα λειτουργίας	40mA
Ρεύμα αναμονής	28mA

Κλάση προστασίας	IP54
Αντοχή σε πτώση	έως 1.8m
Διαστάσεις συσκευής	16 x 9,5 x 6 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	20 x 10 x 7 cm
Βάρος συσκευής	170 g
Βάρος με συσκευασία	240 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	- 20 έως 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως 60°C
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	China post, Coda bar, Πλήρης ASCII Κωδικός 39, EAN, EAN-128, ISBN, ISSN, UPC, Βιομηχανική 2 από 5, CODE 11, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Διεπαφή	USB
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Δέκτης USB	Ναι