# HD26A

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα, αυτόματος σαρωτής, μήτρα CCD HD26A

GTIN: 5907614662059



**Τύπος σαρωμένων κωδικών**: γραμμωτοί κώδικες 1D από χάρτινες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων

**Αισθητήρας σάρωσης**: μήτρα CCD

**Λειτουργία σάρωσης**: χειροκίνητη / αυτόματη (χωρίς χέρια με βάση)

**Ταχύτητα σάρωσης**: 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

**Διαθέσιμες διεπαφές**: USB, Virtual COM

**Επίπεδο προστασίας**: IP54

**Το σετ περιλαμβάνει**: σαρωτή, ειδική βάση, καλώδιο USB, εγχειρίδιο χρήσης

# HD26A







| | |
|---|---|
| **Model** | HD26A |
| **EAN** | 5907614662059 |
| **Εγγύηση** | 2 έτη |
| **Υλικό** | ABS+PC |
| **Επιβεβαίωση σάρωσης** | δύο είδη εκπεμπόμενου ήχου |
| **Ταχύτητα ανάγνωσης** | 200 φορές/δευτερόλεπτο |
| **Ακρίβεια ανάγνωσης** | 0,10 mm |
| **Ποσοστό σφαλμάτων** | 1/800 εκατομμύρια |
| **Αντίθεση εκτύπωσης** | min. 25% |
| **Απόσταση ανάγνωσης** | 0,5-500 mm |
| **Μήκος καλωδίου** | 150 cm |
| **Κλάση προστασίας** | IP54 |
| **Διαστάσεις συσκευής** | 14,5 x 5 x 7,5 cm |
| **Διαστάσεις βάσης** | 17,5 x 12 x 18,5 cm |
| **Διαστάσεις συσκευασίας** | 17,5 x 9 x 6 cm |
| **Βάρος συσκευής** | 240 g |
| **Βάρος με συσκευασία** | 360 g |

| | |
|---|---|
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | 0 έως 45 °C |
| **Θερμοκρασία αποθήκευσης** | -40 έως 60°C |
| **Υγρασία λειτουργίας** | 5 έως 95% |
| **Υγρασία αποθήκευσης** | 5 έως 95% |
| **Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D** | BC-412, Codebar/NW7, IATA, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, Βιομηχανική 2 από 5, Μήτρα 2 από 5, Όλοι οι κωδικοί UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Πλήρης ASCII Κωδικός 39, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF) |
| **Αναγνωσμένοι κωδικοί** | 1D (γραμμή) |
| **Διεπαφή** | USB, Virtual COM |
| **Μηχανή σάρωσης** | CCD |
| **Μέθοδος σάρωσης** | χειροκίνητα (κουμπί πίεσης), αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού) |
| **Ενσωματωμένη μνήμη** | Όχι |
| **Σταθμός σύνδεσης** | Όχι |
| **Μεγάλη εμβέλεια** | Όχι |
| **Βάση αναγνώστη** | Ναι |
| **Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD** | Ναι |
| **Δέκτης USB** | Όχι |