

# Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα, αυτόματος σαρωτής, μήτρα CCD HD26A

SKU: HD26A | EAN: 5907614662059



**Τύπος σαρωμένων κωδικών:** γραμμωτοί κώδικες 1D από χάρτινες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων

**Αισθητήρας σάρωσης:** μήτρα CCD

**Λειτουργία σάρωσης:** χειροκίνητη / αυτόματη (χωρίς χέρια με βάση)

**Ταχύτητα σάρωσης:** 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

# Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα, αυτόματος σαρωτής, μήτρα CCD HD26A

Model	HD26A	Εγγύηση	2 χρόνια
Υλικό	ABS+PC	Επιβεβαίωση της σάρωσης	δύο είδη εκπεμπόμενου ήχου
Ταχύτητα ανάγνωσης	200 φορές/δευτερόλεπτο	Ακρίβεια ανάγνωσης	0,10 mm
Ποσοστό σφάλματος	1/800 εκατομμύρια	Αντίθεση εκτύπωσης	min. 25%
Απόσταση ανάγνωσης	0,5-500 mm	Διασύνδεση	USB, Εικονική COM
Μήκος καλωδίου	150 cm	Βαθμός προστασίας	IP54
Διαστάσεις συσκευής	14,5 x 5 x 7,5 cm	Διαστάσεις της βάσης	17,5 x 12 x 18,5 cm
Διαστάσεις της συσκευασίας	17,5 x 9 x 6 cm	Βάρος της συσκευής	240 g
Βάρος με τη συσκευασία	360 g	Θερμοκρασία εργασίας	0 έως 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως 60°C	Υγρασία λειτουργίας	5 έως 95%
Υγρασία αποθήκευσης	5 έως 95%	Ανάγνωση κωδικών 1D	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codebar/NW7, Όλοι οι κωδικοί UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleaved 2 of 5 (ITF), STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA, MSI/PLESSY, BC-412
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)	Διεπαφή	USB
Μηχανή σάρωσης	CCD	Μέθοδος σάρωσης	automatically (after approaching the code), χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι	Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι	Βάση αναγνώστη	Ναι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι	Δέκτης USB	Όχι

