HD1100

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αναγνώστης κωδικών QR με μήτρα CMOS, ασύρματος HD1100

GTIN: 5907614662226



Τύπος σαρωμένων κωδικών: γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D (π.χ. QR), από χάρτινες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων

Αισθητήρας σάρωσης: μήτρα CMOS

Επικοινωνία: ασύρματο ραδιόφωνο 2,4 GHz (δέκτης USB)

Λειτουργία σάρωσης: χειροκίνητη / αυτόματη

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1800 mAh (πλήρης ημέρα εργασίας)

Πρόσθετες λειτουργίες: ενσωματωμένη μνήμη για σάρωση εκτός σύνδεσης, προγραμματιζόμενο πρόθεμα/επίθεμα, Virtual COM

Το σετ περιλαμβάνει: σαρωτή, δέκτη USB, καλώδιο φόρτισης/επικοινωνίας, εγχειρίδιο χρήσης

HD1100





Model	HD1100
EAN	5907614662226
Εγγύηση	2 έτη
Υλικό	ABS+TP
Πηγή φωτός	LED CMOS 617nm
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Χωρητικότητα μπαταρίας	1800 mAh
Χρόνος λειτουργίας	έως 45 ώρες
Χρόνος φόρτισης	έως 4 ώρες
Μήκος καλωδίου	150 cm
Διαστάσεις συσκευής	17 x 9.5 x 6.5 cm
Διαστάσεις δέκτη	2 x 1,5 x 0,6 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	16,5 x 10 x 8,2 cm
Βάρος συσκευής	215 g
Βάρος με συσκευασία	275 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20° - 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40° - 60°C

Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	RSS και άλλοι μονοδιάστατοι κωδικοί., Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Μήτρα 2 από 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Δέκτης USB	Ναι
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης), αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Διεπαφή	USB, Virtual COM
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι