HD26C

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Σαρωτής αποθήκης, γραμμωτοί κώδικες, φορητός HDWR HD26C

GTIN: 5907614660369



Τύπος σαρωμένων κωδίκων: γραμμωτοί κωδικοί 1D από χάρτινες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων

Αισθητήρας σάρωσης: μήτρα CCD

Λειτουργία σάρωσης: χειροκίνητη (κουμπί σκανδάλης)

Ταχύτητα σάρωσης: 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

Ασύρματη επικοινωνία: ραδιοσυχνότητα 2,4 GHz (δέκτης USB περιλαμβάνεται)

Ενσωματωμένη μνήμη: έως 5000 σαρωμένους κωδικούς

Διεπαφή: USB

Βαθμός προστασίας: IP54

HD26C





Model	HD26C
EAN	5907614660369
Υλικό	ABS+PC
Πηγή φωτός	Μήτρα CCD
Μηχανή σάρωσης	CCD
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Επιβεβαίωση σάρωσης	LED (κόκκινο και μπλε), Δύο τύποι εκπεμπόμενου ήχου
Πλάτος ανάγνωσης	200 mm
Ταχύτητα σάρωσης	100 φορές/δευτερόλεπτο
Ακρίβεια ανάγνωσης	0.10-0.825 mm
Ποσοστό σφαλμάτων	1/800 εκατομμύρια
Ασύρματη συχνότητα	2,4 GHz
Διεπαφή	USB
Μήκος καλωδίου	150 cm
Κλάση προστασίας	IP54
Διαστάσεις συσκευής	14,5 x 5 x 7,5 cm
Διαστάσεις δέκτη	2 x 1,5 x 0,6 cm

Διαστάσεις συσκευασίας	17,5 x 9 x 6 cm
Βάρος συσκευής	175 g
Βάρος με συσκευασία	230 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 40 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 έως 85%
Υγρασία αποθήκευσης	5 έως 85%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	CODE-11, CODE-128, CODE-39, CODE-93, GS1-DATAE, IATA 2 από 5, INDUS 2 από 5, UPC-A, UPC-E, άλλα μονοδιάστατα, Μήτρα 2 από 5, CHINESE 2 of 5, CODABAR, EAN-13, EAN-8, MSI
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Δέκτης USB	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι