

Σαρωτής γραμμωτού κώδικα 1D με σταθμό σύνδεσης, Professional HD8900

SKU: HD8900 | EAN: 5905669434607



Τύπος σαρωτή: σαρωτής γραμμωτού κώδικα 1D λέιζερ

Συνδεσιμότητα: ασύρματη (ραδιοκύματα), USB ή RS232

Ασύρματη εμβέλεια: έως 300 m σε εξωτερικούς χώρους, 50-100 m σε εσωτερικούς χώρους

Ταχύτητα σάρωσης: 200 σαρώσεις/δευτερόλεπτο

Σαρωτής γραμμωτού κώδικα 1D με σταθμό σύνδεσης, Professional HD8900

Model	HD8900	Εγγύηση	2 χρόνια
Πηγή φωτός	Λέιζερ 650nm	Υλικό κατασκευής	ABS + TPU
Επιβεβαίωση της σάρωσης	LED (κόκκινο, πράσινο) και ηχητικό σήμα	Γωνία ανάγνωσης	+/-65° (κανονικά, ανεστραμμένα)
Ταχύτητα ανάγνωσης	200 φορές/δευτερόλεπτο	Πλάτος ανάγνωσης	60 x 30, 98 x 100 mm
Ακρίβεια ανάγνωσης	0,10-0,825 mm	Ποσοστό σφάλματος	1/5 εκατομμύριο
Χρόνος φόρτισης	4 ώρες	Χρόνος εργασίας	45 ώρες
Αντοχή σε πτώσεις	1.5 m	Διασύνδεση	USB, Virtual COM ή RS232
Μήκος καλωδίου	200 cm	Διαστάσεις της συσκευής	6 x 18 x 9,5 cm
Διαστάσεις του σταθμού σύνδεσης	11 x 13 x 7,5 cm	Διαστάσεις συσκευασίας	26,5 x 12,5 x 8,5 cm
Βάρος του σετ	430 g	Βάρος με τη συσκευασία	540 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 45°C	Διαβάστε κωδικούς	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, GS1-DATAE, INDUS 2 of 5, IATA 2 of 5, MATRIX 2 of 5, CHINESE 2 of 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 of 5 (ITF), άλλες διαστάσεις μιας διάστασης.
Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ	Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι	Σταθμός σύνδεσης	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι	Βάση αναγνώστη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι	Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Δέκτης USB	Όχι		

