

# Σταθερός αναγνώστης barcode και αισθητήρας QR CMOS HD-S92

SKU: HD-S92 | EAN: 5907614661106



**Τύπος:** σταθερός αναγνώστης γραμμωτού κώδικα και κωδικού QR

**Αισθητήρας:** μήτρα CMOS

**Σάρωση:** χειροκίνητη (κουμπί) / αυτόματη (μετά την προσέγγιση του κωδικού)

**Ταχύτητα σάρωσης:** 2200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

# Σταθερός αναγνώστης barcode και αισθητήρας QR CMOS HD-S92

Model	HD-S92	Εγγύηση	2 χρόνια
Πηγή φωτός	Κόκκινη λυχνία LED	Οπτική ανάλυση	640 x 480 , 120 fps
Μέθοδος σάρωσης	Χειροκίνητο (στο κουμπί) / αυτόματο (μετά την προσέγγιση του κωδικού)	Επιβεβαίωση της σάρωσης	φωτεινό και ηχητικό σήμα
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο	Γωνία σάρωσης	περιστροφή: 65 μοίρες, κλίση: ± 6 5 μοίρες
Αντίθεση εκτύπωσης	min 25%	Ποσοστό σφάλματος	≤ 1/2 000 000
Ηλεκτρική τάση	5V DC	Ρεύμα λειτουργίας	390 mA (μέγιστο), 220 mA (τυπικό)
Διασύνδεση	USB	Μήκος καλωδίου	200 cm
Βαθμός προστασίας	IP54	Αντοχή σε πτώσεις	έως 1,5 m
Διαστάσεις της συσκευής	12 x 11 x 5,3 cm	Διαστάσεις συσκευασίας	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Βάρος της συσκευής	300 g	Βάρος της συσκευής με τη συσκευασία	460 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως 60°C	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως 85°C
Υγρασία λειτουργίας	5% - 95%	Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Κωδικός 39, Πλήρης ASCII Κωδικός 39, Κωδικός 32, Κωδικός 128, Κωδικός 93, Κωδικός 11, Codabar/NW7, Όλοι οι κωδικοί UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleaved 2 of 5 (ITF), STD 2 z 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 z 5, Κινέζικος ταχυδρομικός κώδικας, IATA, MSI/PLESSY, Ιταλικός φαρμακευτικός κώδικας, BC-412
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Κώδικας QR, Data Matrix, PDF417, κώδικας Αζτέκων, Maxicode	Μηχανή σάρωσης	CMOS
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 2D (πολυδιάστατο)	Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Διεπαφή	USB	Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Σταθμός σύνδεσης	Όχι	Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι	Δέκτης USB	Όχι

