HD-S92

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Σταθερός αναγνώστης barcode και αισθητήρας QR CMOS HD-S92

GTIN: 5907614661106



Τύπος: σταθερός αναγνώστης γραμμωτού κώδικα και κωδικού QR

Αισθητήρας: μήτρα CMOS

Σάρωση: χειροκίνητη (κουμπί) / αυτόματη (μετά την προσέγγιση του κωδικού)

Ταχύτητα σάρωσης: 2200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

Σαρωμένοι κωδικοί: γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D (συμπεριλαμβανομένου του QR)

Διεπαφή: USB

Αντοχή σε πτώση: έως 1,5 m

HD-S92





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Εγγύηση	2 έτη
Πηγή φωτός	Κόκκινη λυχνία LED
Ανάλυση	640 x 480, 120 fps
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Ταχύτητα σάρωσης	200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Γωνία σάρωσης	περιστροφή: 65 μοίρες, κλίση: ± 6 5 μοίρες
Αντίθεση εκτύπωσης	min 25%
Ποσοστό σφαλμάτων	≤ 1/2 000 000
Τάση λειτουργίας	5V DC
Ρεύμα λειτουργίας	390 mA (μέγιστο), 220 mA (τυπικό)
Μήκος καλωδίου	200 cm
Κλάση προστασίας	IP54
Αντοχή σε πτώση	έως 1,5 m
Διαστάσεις συσκευής	12 x 11 x 5,3 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	13,5 x 10,5 x 5,5 cm

Βάρος συσκευής	300 g
Βάρος με συσκευασία	460 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως 60°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως 85°C
Υγρασία λειτουργίας	5% - 95%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	BC-412, Codabar/NW7, IATA, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, Βιομηχανική 2 από 5, Ιταλικός φαρμακευτικός κώδικας, Κινέζικος ταχυδρομικός κώδικας, Μήτρα 2 από 5, Όλοι οι κωδικοί UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Πλήρης ASCII Κωδικός 39, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Data Matrix, PDF417, κώδικας Αζτέκων, MaxiCode, QR Code
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα/αυτόματα
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Διεπαφή	USB
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Δέκτης USB	Όχι