

MIFARE UNIQUE 125 kHz + 13,56 MHz ενσύρματος
αναγνώστης καρτών RFID, σύνδεση USB με υπολογιστή, μίνι
σαρωτής RFID HD-RD30C

SKU: HD-RD30C | EAN: 5907614660857



Συχνότητα λειτουργίας: 13,56 MHz
Μέθοδος ανάγνωσης: αυτόματα
Επιβεβαίωση της ανάγνωσης: φωτεινό και ηχητικό σήμα
Τροφοδοσία ρεύματος: 5V

MIFARE UNIQUE 125 kHz + 13,56 MHz ενσύρματος αναγνώστης καρτών RFID, σύνδεση USB με υπολογιστή, μίνι σαρωτής RFID HD-RD30C

Model	HD-RD30C	Υλικό	ABS
Μέθοδος ανάγνωσης	αυτόματα	Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Ταχύτητα ανάγνωσης	έως 200 ms	Απόσταση ανάγνωσης	0,5-80 mm
Χρόνος μεταξύ αναγνώσεων	0,5 s	Συχνότητα λειτουργίας	125 kHz, 13,56 MHz
Τροφοδοσία	USB DC 5V	Διεπαφή	USB
Διαστάσεις συσκευής	105 x 68 x 10 mm	Διαστάσεις συσκευασίας	125 x 85 x 38 mm
Βάρος συσκευής	140 g	Βάρος με συσκευασία	310 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 έως 70°C	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 80°C
Υγρασία λειτουργίας	0 έως 90%	Υγρασία αποθήκευσης	0 έως 90%
Μορφή εξόδου	Δεκαδικός αριθμός 10 χαρακτήρων	Αναγνώσιμοι τύποι τσιπ	Desfiire 4K, Desfiire 8K, EM4100, EM4200, EM4305, Mifare 1K S50, Mifare Plus S2K, Mifare Plus S4K, Mifare Plus X2K, Mifare Plus X4K, Mifare S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, Επιθυμία 2K

