HD-RD30C

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ενσύρματος αναγνώστης καρτών RFID συμβατών με MIFARE και UNIQUE, 125 kHz +…

GTIN: 5907614660857



Συχνότητα λειτουργίας: 13,56 MHz

Μέθοδος ανάγνωσης: αυτόματα

Επιβεβαίωση της ανάγνωσης: φωτεινό και ηχητικό σήμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 5V

HD-RD30C





Model	HD-RD30C
EAN	5907614660857
Υλικό	ABS
Μέθοδος ανάγνωσης	αυτόματα
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Ταχύτητα ανάγνωσης	έως 200 ms
Απόσταση ανάγνωσης	0,5-80 mm
Χρόνος μεταξύ αναγνώσεων	0,5 s
Συχνότητα λειτουργίας	125 kHz, 13,56 MHz
Τροφοδοσία	USB DC 5V
Διεπαφή	USB
Διαστάσεις συσκευής	105 x 68 x 10 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	125 x 85 x 38 mm
Βάρος συσκευής	140 g
Βάρος με συσκευασία	310 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 έως 70°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 80°C

Υγρασία λειτουργίας	0 έως 90%
Υγρασία αποθήκευσης	0 έως 90%
Μορφή εξόδου	Δεκαδικός αριθμός 10 χαρακτήρων
Αναγνώσιμοι τύποι τσιπ	EM4100, EM4200, EM4305, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, TK4100, Επιθυμία 2K, συμβατό με MIFARE 1K S50, συμβατό με MIFARE DESFire 4K, συμβατό με MIFARE DESFire 8K, συμβατό με MIFARE Plus S2K, συμβατό με MIFARE Plus S4K, συμβατό με MIFARE Plus X2K, συμβατό με MIFARE Plus X4K, συμβατό με MIFARE S70