# HD-RD30

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αναγνώστης καρτών εγγύτητας RFID UNIQUE 125 kHz, ενσύρματος με διεπαφή USB… GTIN: 5907614660109



**Συχνότητα λειτουργίας**: 125 kHz

**Απόσταση ανάγνωσης**: έως 80 mm

**Μέθοδος ανάγνωσης**: αυτόματη

**Επιβεβαίωση ανάγνωσης**: οπτικό και ηχητικό σήμα

**Υποστηριζόμενα τσιπ**: EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

**Διεπαφή**: USB (εξομοίωση πληκτρολογίου HID)

**Τροφοδοσία**: USB DC 5V

**Plug and play**: ναι, χωρίς προγράμματα οδήγησης

# HD-RD30







| | |
|---|---|
| **Model** | HD-RD30 |
| **EAN** | 5907614660109 |
| **Εγγύηση** | 2 χρόνια |
| **Υλικό κατασκευής** | ABS |
| **Μέθοδος ανάγνωσης** | αυτόματα |
| **Επιβεβαίωση της ανάγνωσης** | φωτεινό και ηχητικό σήμα |
| **Διασύνδεση** | USB |
| **Ταχύτητα ανάγνωσης** | έως 200 ms |
| **Χρόνος μεταξύ των μετρήσεων** | 0,5 s |
| **Απόσταση ανάγνωσης** | 0,5-80 mm |
| **Συχνότητα λειτουργίας** | 125 kHz |
| **Παροχή ρεύματος** | USB DC 5V |
| **Μήκος καλωδίου** | 140 cm |
| **Διαστάσεις της συσκευής** | 105 x 68 x 10 mm |
| **Διαστάσεις συσκευασίας** | 125 x 85 x 38 mm |
| **Βάρος της συσκευής** | 140 g |
| **Βάρος με τη συσκευασία** | 310 g |

| | |
|---|---|
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | -10 έως 70°C |
| **Θερμοκρασία αποθήκευσης** | -20 έως 80°C |
| **Υγρασία λειτουργίας** | 0 έως 90% |
| **Υγρασία αποθήκευσης** | 0 έως 90% |
| **Μορφή εξόδου** | Δεκαδικός αριθμός 10 χαρακτήρων |
| **Αναγνώσιμοι τύποι τσιπ** | EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577 |